


List sa podacima

CS 411 Y Uske trake za Nerđajući čelik, Čelik, Metal, univerzalni



Područja primene:

Nerđajući čelik



Čelik



Metal, univerzalni



Karakteristike

Vezivo

Smola

Vrsta zrna

Aluminijum cirkon

Vrsta granulacije

Zatvoreno

Podloga

Y-poliester

Prednosti: Proizvod otporan na kidanje - Posebna visoka agresivnost i abrasivne performanse, omogućene su aktivnim abrazivnim supstancama - Brusno platno sa velikim učinkom skidanja materijala, za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika

Širina/mm	Dužina/mm	Zrno	Oblik zatvarača trake	Tip oslojenog abraziva
9	533	40	F4G šavni spoj	CS 411 Y
9	533	60	F4G šavni spoj	CS 411 Y
9	533	80	F4G šavni spoj	CS 411 Y
13	610	60	F4G šavni spoj	CS 411 Y
13	610	80	F4G šavni spoj	CS 411 Y
20	520	60	F4G šavni spoj	CS 411 Y
20	520	80	F4G šavni spoj	CS 411 Y
10	330	60	F4G šavni spoj	CS 411 Y
10	330	80	F4G šavni spoj	CS 411 Y
13	610	40	F4G šavni spoj	CS 411 Y
20	520	36	F4G šavni spoj	CS 411 Y
20	520	40	F4G šavni spoj	CS 411 Y
10	330	40	F4G šavni spoj	CS 411 Y