
Rezni disk sa penastim materijalom, sa čičak spojem, vodootporan

FD 500





Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Podloga	Velur od penastog materijala

Korist od proizvoda

Dobra raspodela pritiska zahvaljujući elastičnoj penastoj oblozi - Meko brušenje i izuzetno fin rezultat brušenja - Visoka fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja konturama i profilima - Maksimalno pogodno za završno brušenje - Može se koristiti u mokrim i suvim uslovima - Dostupno sa granulacijom 1000, 1500 (al. oksid) i 2000, 3000 (SiC)

Materijali

Boje/lakovi/gitovi	●

Područja upotrebe

- Automobilska industrija
- Gradnja čamaca i brodova
- Industrija vetro-generatora
- Lakirnice
- industrija obrade drveta

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik u mm	Zrno	Tip rupe	Tip oslojenog abraziva	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125	1000	◯ 0	FD 500	10	342291
125	1500	◯ 0	FD 500	10	342290
125	2000	◯ 0	FD 500	10	342289
125	3000	◯ 0	FD 500	10	342288

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Prečnik u mm	Zrno	Tip rupe	Tip oslojenog abraziva	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
150	1000	◯ 0	FD 500	10	342294
150	1500	◯ 0	FD 500	10	342293
150	2000	◯ 0	FD 500	10	342295
150	3000	◯ 0	FD 500	10	342292

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de