List sa podacima

SMT 996 Special Lamelasti brusni diskovi za Nerđajući čelik

Klasa Special

Agresivnost

Trajanje

Područja primene:

Nerđajući čelik

Karakteristike

Vrsta zrna	Keramicki Al.Oksid multibond
Tanjir	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°, ravni

Prednosti: Agresivne abrazivne performanse sa veoma malim utroškom energije - Stabilnost ivica - Hladno brušenje obezbeđeno je dodatnim premazom multibond - Najpovoljniji učinak ostvaruje se upotrebom ugaonih brusilica visoke snage uz primenu povećanog brusnog pritiska

Prečnik u mm	Otvor u mm	Oblik	Zrno	Vmax u m/s	Dopušteni broj obrtaja u 1/min	Tip oslojenog abraziva	i18n_baufor m	Karakteristi ka	Broj artikla
115	22,23		40	80	13.300	CS 910 Y	konveksan	SPECIAL	322849
115	22,23		60	80	13.300	CS 910 Y	konveksan	SPECIAL	322850
115	22,23		80	80	13.300	CS 910 Y	konveksan	SPECIAL	322851
125	22,23		40	80	12.200	CS 910 Y	konveksan	SPECIAL	322852
125	22,23		60	80	12.200	CS 910 Y	konveksan	SPECIAL	322853
125	22,23		80	80	12.200	CS 910 Y	konveksan	SPECIAL	322854