

Brusna ploča INOKS

A 24 N SUPRA



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Sintetička smola, sa ojačanim vlaknima
Vrsta zrna	Al. oksid
Vezivo	■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vek trajanja	■ ■ ■ ■ □ □ □

Korist od proizvoda

Visok učinak ulanjanja materijala nerđajućeg čelika - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

Materijali

Nerđajući čelik	●
Aluminijum	○

Područja upotrebe

- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Proizvodnja gelendera

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

