# Brusna ploča

# A 24 R/36 SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%




## Karakteristike

| | |
|---|---|
| Vezivno sredstvo | Sintetička smola, sa ojačanim vlaknima |
| Vrsta zrna | Al. oksid |
| Vezivo | ■■■■□□□ |
| Agresivnost | ■■■■■□□ |
| Vek trajanja | ■■■■■□□ |

## Materijali

| | |
|---|---|
| Nerđajući čelik | ● |

## Područja upotrebe

- Nuklearna industrija
- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Proizvodnja gelendera

## Korist od proizvoda

Specijalna brusna ploča za rad u nuklearnoj industriji - Bez gvožđa, sumpora i hlora - Optimalan odnos između uklonjenog materijala i pohabanosti brusne ploče

| Prečnik x širina x otvor u mm | Oblik | Vmax m/s | Maks. RPM | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 1/min | 10 | 2488 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 1/min | 10 | 2830 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 m/s | 8500 1/min | 10 | 2463 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de