Rezna ploča

A 36 R SUPRA





Karakteristike

Vezivno sredstvo	Sintetička smola, sa ojačanim vlaknima
Vrsta zrna	Al. oksid
Vezivo	■■■■□□□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■□

Korist od proizvoda

Odlične rezne performanse - Optimizovana agresivnost uz produženi vek trajanja

Materijali

Nerđajući čelik	●

Područja upotrebe

- Gradnja postrojenja
- Izrada aparata i posuda
- Metalne konstrukcije
- Bravarstvo
- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Proizvodnja gelendera

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	123208
125 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 1/min	25	126849
150 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	10200 1/min	25	251752
180 x 2,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 1/min	25	123209
230 x 2,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	6600 1/min	25	123833

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de