

Rezna ploča **A 46 TZ SPECIAL**



Fe-S-CI
<0,1%



Karakteristike

Vezivno sredstvo	Sintetička smola, sa ojačanim vlaknima
Vrsta zrna	Al. oksid
Vezivo	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■■■□

Korist od proizvoda

Bez gvožđa, sumpora i hlora - Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Prvi izbor za profesionalnu primenu i brzo sečenje zahtevnih materijala - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Materijali

Nerđajući čelik	●
Čelik	●

Područja upotrebe

- Gradnja postrojenja
- Izrada aparata i posuda
- Metalne konstrukcije
- Bravarstvo
- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Proizvodnja gelendera

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	40	362580
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	40	362585

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

