# Rezna ploča

# **A 646 R** *SUPRA*



Fe·S·Cl <0,1%




## Karakteristike

| | |
|---|---|
| Vezivno sredstvo | Sintetička smola, sa ojačanim vlaknima |
| Vrsta zrna | Al. oksid |
| Vezivo | ■■■■■■□ |
| Agresivnost | ■■■■■■□ |
| Vek trajanja | ■■■■■■□ |

## Korist od proizvoda

Bez gvožđa, sumpora i hlora - Univerzalna primena na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od oplemenjenih, samooštrećih zrna aluminijum oksida - Posebno visok stepen agresivnosti kod sečenja punih čeličnih materijala - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

## Materijali

| | |
|---|---|
| Čelik | ● |
| Nerđajući čelik | ◑ |

## Područja upotrebe

- Gradnja postrojenja
- Izrada aparata i posuda
- Metalne konstrukcije
- Bravarstvo
- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Proizvodnja gelendera

| Prečnik x širina x otvor u mm | Oblik | Vmax m/s | Maks. RPM | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 m/s | 13300 1/min | 40 | 362582 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 m/s | 12200 1/min | 40 | 362581 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR