Male rezne ploče

A 660 R SUPRA





Karakteristike

Vezivno sredstvo	Sintetička smola, sa ojačanim vlaknima
Vrsta zrna	Al. oksid
Vezivo	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■■□
Vek trajanja	■■■■■□□

Korist od proizvoda

Namenjena za univerzalnu upotrebu na teško dostupnim mestima - Za sečenje limova, profila i punih materijala

Materijali

Čelik	●
Nerđajući čelik	●

Područja upotrebe

- Gradnja postrojenja
- Izrada aparata i posuda
- Metalne konstrukcije
- Bravarstvo
- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Proizvodnja gelendera

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
100 x 1 x 10		80 m/s	15300 1/min	25	368876
50 x 1 x 6		80 m/s	30600 1/min	40	368881
76 x 1 x 10		80 m/s	20100 1/min	40	368879
76 x 1 x 6		80 m/s	20100 1/min	40	368880
76 x 1,6 x 10		80 m/s	20100 1/min	40	368877
76 x 1,6 x 6		80 m/s	20100 1/min	40	368878

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de