Rezna ploča

A 946 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%





Karakteristike

Vezivno sredstvo	Sintetička smola, sa ojačanim vlaknima
Vrsta zrna	Al. oksid
Vezivo	■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■
Vek trajanja	■■■■■□

Materijali

Čelik	●
Nerđajući čelik	●
Obojeni metali	◑
Livovi	◑

Korist od proizvoda

Bez gvožđa, sumpora i hlora - Izuzetno dug vek trajanja kod svih vrsta primene - Univerzalno primenljivo u obradi metala - Brz rez - Minimalne rezne deformacije i neravnine - Nisko termičko opterećenje - 8 komada u limenci sa preglednim prozorom u svrhu jednostavnog vađenja

Područja upotrebe

- Gradnja postrojenja
- Izrada aparata i posuda
- Metalne konstrukcije
- Bravarstvo
- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Proizvodnja gelendera

Prečnik x širina x otvor u mm	Oblik	Vmax m/s	Maks. RPM	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	40	362584
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 1/min	40	342227

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de