
SCM disk sa runom, vodootporan

NDS 800







Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Korist od proizvoda

Povišena stabilnost ivica - Odlične abrazivne karakteristike - Dug vek upotrebe - Koristi se za suvo i mokro brušenje - Centralna rupa omogućava lako montiranje, dobro prijanjanje i ujednačen rad na podlogama sa centriranjem - Takođe pogodan i za podloge bez centriranja i fiber disk podloge sa šarafom za pričvršćivanje

Materijali

Metali	●
Nerđajući čelik	●
Boje/lakovi/gitovi	◑
Plastika	◑
Drvo	◑

Područja upotrebe

- Industrija obrade nerđajućeg čelika
- Metalne konstrukcije
- Izrada aparata i posuda

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 **50** 60 80 **100** 120 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22	50	braon	coarse	10	320103
115 x 22	100	crvenkasto braon	medium	10	320104
115 x 22	180	plav	very fine	10	320105
125 x 22	50	braon	coarse	10	320106

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Boje	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 22	100	crvenkasto braon	medium	10	320107
125 x 22	180	plav	very fine	10	320108

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de