
SCM disk sa runom, vodootporan

SV 484







Karakteristike

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Materijali

Boje/lakovi/gitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●
Nerđajući čelik	●

Korist od proizvoda

Univerzalni disk odličnog odnosa cene i kvaliteta - Meko i elastično brušenje - Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima - Centralna rupa omogućava lako montiranje, dobro prijanjanje i ujednačen rad na podlogama sa centriranjem - Takođe pogodan i za podloge bez centriranja i fiber disk podloge sa šarafom za pričvršćivanje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** 120 150 **180** 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
115 x 22	80	coarse	10	353413
115 x 22	100	medium	10	353415
115 x 22	180	medium	10	353409
115 x 22	280	very fine	10	353410
125 x 22	80	coarse	10	353414
125 x 22	100	medium	10	353416

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Prečnik x otvor u mm	Granulacija	Finoća	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
125 x 22	180	medium	10	353411
125 x 22	280	very fine	10	353412

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de